

Gaine de bride amovible/fixe galvanisée

pour chevillage à postériori en cas de cuve noire

FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C

No. d'article: 3030353448, GTIN: 4052487226899

Pour chevillage via gaines, carottages ou percées.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Éléments de fixation pour béton
- Écrous

Dimensions:

- Partie supérieure standard : 80 mm
- Structure conforme à DIN 18533 et qui comprend: pièces enterrées.
- $\varnothing a$ de bride fixe standard correspond au $\varnothing i$ de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E, W2.1-E et W2.2-E

Matériau:

- Gaine : plastique PVC-U
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L
- Écrous : acier galvanisé (vz)

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø _i (mm):	200
Bride fixe Ø (mm) D2:	530
Bride amovible Ø (mm) D3:	520
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité