

Flexible spiralé en plastique pour système d'entrée de câbles

Hauff-Flex150/15000R

No. d'article: 3030369862, GTIN: 4052487234382



- **flexible spiralé en plastique souple (résistance à la pression au sommet de 320 N)**
- **avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression (1,0 bar de pression extérieure)**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Flexible passe-câble souple et résistant. Avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression.

INFORMATIONS

Avantages:

- longueur de gaine sans manchon disponible jusqu'à 25 m
- possibilité de construction du système d'entrée de câbles
- avec surface intérieure lisse pour tirage de câbles en douceur

Contenu de la livraison:

- Matériel bobiné de 15, 20 et 25 m

Dimensions:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa : 165 mm ± 1 mm

Propriétés:

- Résistance à la pression au sommet : 320 N
- rayon de courbure minimum : 900 mm
- Poids : 4 200 g/m
- avec surface intérieure lisse pour tirage de câbles en douceur
- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible
- Résistant aux saumures et à l'eau de mer

Matériau:

- PVC dur/PVC souple

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 15.0