

# Insert d'étanchement pour pièce brute

## disposition en rangées

### MSH Basic MBK R4

No. d'article: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **surface lisse sur tout le pourtour pour un traitement optimal du sol fini**

Entrée de bâtiment étanche au gaz et à l'eau pour bâtiments sans cave et introduction commune des circuits d'alimentation gaz, eau, électricité et télécommunications. Le placement s'effectue dans la gaine MSH Basic-FUBO - E - SR4.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Étanchement de tous les circuits d'alimentation par une seule insertion
- Toutes les sources d'alimentation sont amenées et échanchéifiées séparément
- Disposition flexible des différentes lignes

### Contenu de la livraison:

- 1 insert d'étanchement
- 8 vis autotaraudeuses M8x45 pour étanchement de lignes

### Dimensions:

- Largeur: 500 mm
- longueur : 135 mm
- Hauteur : 283 mm



## Propriétés:

- certifié DVGW
- À compléter par des éléments d'étanchéité de lignes

## Matériau:

- Plaque d'ancrage , polyamide renforcé de fibres de verre
- Tubes : polyamide renforcé de fibres de verre avec TPE
- Vis: acier inoxydable AISI 304L

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

## Tests/normes:

- DVGW VP 601

# PROPRIÉTÉS

Article: Dichteinsatz für Rohbauteil