

# Flexible spiralé

Pour entrées de bâtiment

## Hateflex14078/50000

No. d'article: 3030366953, GTIN: 4052487233149



- **Système de gaine vide étanche à la pression, flexible, (2,5 bars de pression extérieure) avec surface intérieure lisse pour tirage précautionneux de câbles**

Le flexible spiralé Hateflex est un tube passe-câble souple et très résistant. Avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Grande flexibilité et résistance élevée aux charges mécaniques
- Tracé de tubes vides sans manchon, disponible jusqu'à 50 m
- Possibilité de montage sur le système de gaine vide

### Contenu de la livraison:

- Matériel bobiné de 25 m

### Dimensions:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

## Propriétés:

- Résistant à l'abrasion
- Bonne stabilité dimensionnelle et résistant à la flexion
- Résistant aux intempéries, imputrescible
- Résistant aux saumures et à l'eau de mer
- Résistant à de nombreux agents chimiques
- Température de pose de + 5 °C à + 50 °C

## Matériau:

- PVC dur/PVC souple

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

# PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 50.0