

Građevinski paket s više vodova za zgrade bez podruma

MSH Basic FUBO BHP15m

Br. artikla: 3030476110, GTIN: 4052487241021



- **prikladno za ugradnju svih uobičajenih kombinacija kućnih priključnih uvođa za plin**

- **sustav praznih cijevi provjerene nepropusnosti**
- **jednostavno povezivanje parnog zapora preko ljepljive prirubnice**

Za zajedničko uvođenje i brtvljenje svih vodova za opskrbu (struja, voda, telekomunikacije, plin).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- brtvljenje svih vodova za opskrbu pomoću jednog uvođa
- moguća je prohodna veza zaštitne cijevi do glavnog voda za opskrbu na rubu zemljišta
- Svi vodovi uvode se odvojeno jedan od drugog
- raspored pojedinačnih vodova je fleksibilan



Opseg isporuke:

- 1 brtveni umetak MSH Basic MBK R4
- naprava za postavljanje podesive visine, uključujući voodoporni zapor
- 4 spiralna crijeva 14078, uključujući cijev s plaštem i nategnutu brtvu sa tri rebra
- Brtveni umetak MSH Basic MBK R4
- 1 element za brtvljenje vodova za pitku vodu SDW 1x32/40/50
- 1 element za brtvljenje vodova za struju SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Element za brtvljenje komunikacijskih vodova SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 slijepi brtveni element SD0
- 2 kom. čepova za manšete MS78U 1X24-52 za odjeljke za struju i vodu
- 1 kom. čepova za manšete MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 za telekomunikacijske odjeljke
- 1 kom. čepova za manšete MS78 D0 za slijepo zatvaranje
- 1 tuba masti

Značajke:

- certificiran DVGW
- promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.
- 50 mm obodna prirubnica za povezivanje parnog zapora

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Voodoporni beton, zahtijevana klasa 1, Voodoporni beton, zahtijevana klasa 2

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme:

- DVGW VP 601

ZNAČAJKE

Duljina crijeva (m): 15.0

Jedinica ambalaže: 4

SLIKE

