

# Uvod uzemljenja


## HEA M12/120

Br. artikla: 1700010120, GTIN: 4052487123525



- **patentirano osiguranje od zakretanja  
putem posebne konture kontaktne pločice**

Za poravnatu ugradnju u vodootporni beton. Putem dvostranog navoja u jezgri vodiča mogu se vršiti priključci uzemljenja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- provjerena sposobnost prenošenja struje kratkog spoja
- zabrtvljenost s betonom putem vodootpornog zapora
- dvostrani, vodotijesni priključni navoj (slijepi otvor)
- otporno na koroziju

### Opseg isporuke:

- Zaštitna pločica za pričvršćivanje na oplatu s 4 otvora za čavle

### Dimenzije:

- Jezgra vodiča: okrugla, Ø 25 mm
- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- za zidove debljine: > 70 mm

### Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Jezgra vodiča i kontaktne pločice: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Vodootporni zapor: NBR
- Zaštitna pločice za pričvršćenje na oplatu: PE

## Provjere/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (uporaba kao gromobran)

## ZNAČAJKE

Priključni navoj: M12  
Debljina zida  
(mm): 120

## SLIKE

