

Uvijek. Sigurno. Zabrtvljeno.

Standardna prstenasta brtva sa stupnjevanom tehnologijom super segmentnih prstena

HSD150 SSG 1x70-112 b40 A2/EPDM55

Br. artikla: 3030300064

Slika može odstupati od odabranog proizvoda



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**
- **integrirana tehnologija super segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta**
- **segmenti s točnim opisom promjera**

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Moguće je podešavanje na uobičajene promjere voda na licu mjesta.

ČINJENICE

Područje primjene:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1, Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2

Prednosti:

- Ø 100 mm standardno razdijeljeno
- za naknadnu montažu od Ø 150 mm, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz skladišta

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm

Značajke:

- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Protorna cijev/krunski provrt \varnothing_1 (mm):	150
prikladno za vod za provođenje medija \varnothing (mm):	70 – 112
Jedinica ambalaže (komad):	15

SLIKE

