

Standardna prstenasta brtva

sa stupnjevanom tehnologijom super segmentnih prstena

HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

Br. artikla: 3030300062, GTIN: 4052487223744



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**
- **integrirana tehnologija super segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta**
- **segmenti s točnim opisom promjera**

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Moguće je podešavanje na uobičajene promjere voda na licu mjesta.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- Ø 100 mm standardno razdijeljeno
- za naknadnu montažu od Ø 150 mm, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_1 (mm):	150
Prolaza:	1
Cijev za provođenje medija \varnothing_a (mm):	75/90/110
Jedinica ambalaže:	15

SLIKE

