

# Komplet za protupožarnu zaštitu S90

za brtveni element HSI150

HSS150 HSI150



- **Protupožarna zaštita S90 u kombinaciji s brtvenim elementom**
- **jednostrana montaža jastučića putem posebnih torbi za montažu**

Plinotijesna i vodotijesna protupožarna barijera u skladu s razredom protupožarne zaštite S90 prema normi DIN 4102-9 za ugradnju u sustav HSI150 za zidove. Brtvljene se vrši pomoću brtvenog elementa. Barijera je dopuštena za sve vrste kabela u zidovima.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- Protupožarna zaštita za kabelski uvod HSI150
- velika fleksibilnost nakon polaganja
- nisu potrebne dodatne zidne konstrukcije
- nema ograničenja pojedinačnog promjera kabla
- vodootporni jastučić otporan na vremenske uvjete
- Dozvola za izradu paketa s HSI150 do 2 x 6

### Opseg isporuke:

- 1 komplet jastučića HVS za potpuno polaganje bez kabla: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Stezna traka od nehrđajućeg čelika
- Pločica s oznakom

## Dimenzije:

- Debljina barijere: najmanje 440 mm
- najmanja debljina zida: 240 mm
- najveća veličina paketa: 430 x 1270 mm (2x6)

## Provjere/norme:

- Odobrenje Njemačkog instituta za građevinarstvo Z-19.15-1906 prema DIN 4102-9

## SLIKE



## POTREBAN JE PRIBOR



Mast



Zglobni ključ za matice s dvije rupe



Lim za montažu voodootpornog  
jastučića