

Uvod uzemljenja

za naknadnu ugradnju

HEA ND M16/600

Br. artikla: 1700050121, GTIN: 4052487178990

Za naknadnu ugradnju u postojeće zidove s perimetarnom izolacijom. Brtvljenje na zid vrši se s obje strane putem ravne brtve, koja se pričvršćuje uza zid pomoću matica. Putem priključne spojnice s križnom stezaljkom može se priključiti ravni ili okrugli čelik.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- Nadogradnja/sanacija sustava za uzemljenje
- Suhi sustav za brtvljenje (bez žbuke)

Opseg isporuke:

- 1 x Priključna spojnica i križna stezaljka:

Dimenzije:

- Kontaktna pločica: Ø 72 mm
- Jezgra vodiča: Šipka s navojima M16
- potreban je provrt: 20 mm
- za debljinu zidova: do 400 mm, veća debljina zida dostupna na zahtjev
- za perimetarnu izolaciju: do 200 mm

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1

Materijal:

- svi metalni dijelovi: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Brtva: EPDM

Provjere/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (uporaba kao gromobran)

ZNAČAJKE

Maksimalna debljina zida
(mm): 600