

Dvostruka kosa zidna uводnica za ubetoniranje

HSI150 1xZ K2 S_°/X



- **Nepropusno povezano s betonom putem prskane brtve sa tri rebra**
- **obostrani pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotečnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**

Za koso postavljene kableske prolaze iz svakog smjera. Omogućava optimalni polumjer savijanja prilikom uvođenja i brtvljenja kabela, odnosno priključivanja kableskih zaštitnih cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- mogućnost obostranog priključka za sistemske brtve (npr. priključka kableske zaštitne cijevi i brtve kabela)
- pri isporuci spremno za poravnatu ugradnju
- Moguća je izrada paketa u tvornici (u jednom redu)
- Kabelski uvod pod nagibom od 30°/45° ili 60°

Opseg isporuke:

- Klin od stiropora
- pričvrtni okvir
- 2 nepropusna brtvena poklopca



Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm
- Razmak osi: 210 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- Oprez! Zbog posebnog kosog uvoda moguće je da debljina vodonepropusnog betonskog zida bude manja od najmanje propisane duljine.

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a
- Pričvrsni okvir: Čelik St37
- klin od stiropora

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

SLIKE

