

Vanjski brtveni element, modul 4

za višestruke kućne uvode, osnovna varijanta 1

MSH PolySafe M4

Br. artikla: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Fiksna/prigradna prirubnica za višestruke kućne uvode - GV 1 za zgrade s podrumom s vodootpornim membranama u slučaju opterećenja stajaće vode/vode pod pritiskom prema DIN 18533 W2.2-E. Prikladno za prihvat vodootpornih membrana od bitumena ili folije (za foliju je potrebna podloga, vidi pribor).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- jednostavna i brza montaža

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica za zataplavanje
- 4 elementa za pričvršćivanje za zid SXR 10x80

Dimenzije:

- Fiksna prirubnica Øa: 520 mm
- Prigradna prirubnica Øa: 510 mm
- Debljina fiksne prirubnice: 10 mm
- Debljina prigradne prirubnice: 10 mm

Značajke:

- za zgrade s podrumom prema DIN 18533 W2.2-E
- Prihvat vodootpornih membrana (bitumen ili folija)

Područje primjene:

- DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

SLIKE

