

Standardna prstenasta brtva

s tehnologijom segmentnih prstena

HRD100 SG 2x9-17+4x5-15 b40 A2/EPDM

Br. artikla: 3030474668, GTIN: 4052487241274



- Tehnologija segmentnih prstena za podešavanje tri, odnosno pet različitih promjera cijevi na licu mjesta

Za brtvljenje vodovoda ili strujnog kabela i komunikacijskih vodova u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- slobodni otvori tvornički su zatvoreni slijepim čepom
- razdijeljena brtva za naknadnu montažu
- može se isporučiti iz zaliha

Opseg isporuke:

- Slijepi čep
- Olovka za mast

Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm
- Pritezne ploče: 5 mm



Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- Klasa utjecaja na vodu DIN 18533: W1-E, W2.1-E i W2.2-E
- Vodootporni beton, klasa opterećenja 1 i 2

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci, matice i ploče: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) na upit)
- Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_1 (mm):	100
Ukupni broj kabela/medija:	6
Prolaza:	2 4
Cijev za provođenje medija \varnothing_a (mm):	9-17 5-15

SLIKE

