

Brtveni jastuk

sa sustavom na samonapuhavanje

OKT25 Set12

Br. artikla: 3030315791, GTIN: 4052487225458



- **patentirana tehnologija za iznimno brzu instalaciju**
- **montaža u potpunosti bez alata – bez uređaja za punjenje ili kapsula s komprimiranim plinom**
- **velika mogućnost prilagodbe različitim oblicima i promjerima vodova**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za brtvljenje kabela u krunskim provrtima ili proturnim cijevima.
Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.

ČINJENICE

Prednosti:

- idealno u uskim prostorima
- optimalno kao privremeno brtvljenje, npr. za brtvljenje struje na gradilištu
- nema crijeva za punjenje, a time ni otvora u brtvenom jastuku
- moguće višestruko polaganje jednom zvjezdastom brtvom OKT CR (dodatni pribor)
- može se isporučiti iz zaliha

Opseg isporuke:

- Mast

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- aluminijske pločice, polietilen i poliester
- Vodootporna membrana: Butil

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt Ø _i (mm):	19-21
Broj kabela/medija:	1
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	5-12
Jedinica ambalaže:	12

SLIKE

