

Osnovni element

Prijelazni sustav staklenih vlakana

2LINE G-BOX GBT GU

Br. artikla: 3030354822, GTIN: 4052487234153

Za ugradnju na svim standardnim putovima (cesta, područje staze ili teren klijenta).



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- poklopac za zatvaranje zaštićen od sabotaze - otvara se samo posebnim ključevima
- prikladno za primjenu s visokim opterećenjima u prometu
- podesivo po visini

Opseg isporuke:

- s poklopcem (plastika* ili lijev)
- s 2 Trihead sigurnosna vijka
- s 2 Trihead Pokrivne kapice za Trihead sigurnosne vijke
- *Standardni natpis "2LINE G-BOX": Poseban natpis moguć na upit

Dimenzije:

- Ukupna visina: 480 - 580 mm
- Dimenzije poklopca: 157 x 157 mm
- Regulacija visine: 100 mm

Značajke:

- otporno na koroziju
- zatvoreno tako da je spremno za ugradnju
- postojano na temperaturu kod vruće ugradnje do 240 °C
- Dimenzije prema normi DIN3581
- apsolutno bez klepetanja i potrebe održavanja

Područje primjene:

- 4 priključka za mikrocijevi u veličinama 7, 10, 12 mm
- Moguć je prihvat 4 kabela sa staklenim vlaknima između 0,5 i 8,0 mm (potreban je pribor)

Materijal:

- Lijevani poklopac: EN-GJL-250 (GG25)
- Plastičan poklopac: poliamid pojačan staklenim vlaknima (PA-GF)
- Gornji dio: poliamid pojačan staklenim vlaknima (PA-GF)
- Donji dio: ABS
- Vijci: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Provjere/norme:

- proizvedeno u skladu s normom DIN3580
- Na temelju DVGW VP310-2
- ispitano opterećenje poklopca: 20 t (Lijev) (lijev)
- ispitano opterećenje poklopca: 12,5 t (Lijev) (plastika)

ZNAČAJKE

: GU

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Brtveno kućište