

Protorna cijev od nehrđajućeg čelika sa središnjom prirubnicom za ubetoniranje

FUM1x800/100/100 A2

Br. artikla: 912500200, GTIN: 4052487022293

Središnja prirubnica služi kao vodootporni zapor te omogućuje čvrsti spoj.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- jednostavna montaža u oplatu
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima, što osigurava kompaktnu konstrukciju

Opseg isporuke:

- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

Dimenzije:

- Prirubnica Øa odgovara protornoj cijevi od Øi + otprilike 210 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)



Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Protorna cijev: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Protorna cijev Ø _i (mm):	800
Vanjske dimenzije prirubnice (mm):	1008
Protorna cijev, debljina zida (mm)	4
S:	
Duljina (mm):	200