

# Kućni priključni uvod od staklenih vlakana

za zgrade s podrumom ili bez njega

## GFH30 PRO



- **Univerzalni kućni priključni vod s injekcijskim sustavom za provrte u uobičajenim vrstama zidova**
- **Omogućava vodoravnu ili kosu ugradnju do nagiba od najviše 45°**
- **Zaštitno brtvljenje optičkih kabela pomoću usana za brtvljenje**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za pouzdano brtvljenje optičkih kabela.

## ČINJENICE

### Prednosti:

- brza montaža u nekoliko minuta
- nije potrebno ponovno postavljanje brtvi za podrum prema normi DIN 18533

### Opseg isporuke:

- 1 komad GFH30
- 1 zidni završni element
- 1 komad 2-komponentne smole RESINATOR, 80 ml
- 1 mlaznica za miješanje

## Dimenzije:

- Područje primjene: 2 kabela sa staklenim vlaknima s Øa 7 – 10 mm ili 1 kabel sa staklenim vlaknima s Øa 6 – 13 mm ili 1 kabel sa staklenim vlaknima s Øa 12 – 16 mm
- Za provrte: Øi 30 mm
- Za zidove debljine od najmanje 200 mm

## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2


## Materijal:

- Prirubnica i udarna igla ABS
- Kuglasti umetak: EPDM
- Vodootporna membrana: Butil
- Rebrasta cijev: PE

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

## SLIKE



# POTREBAN JE PRIBOR



Pištoltj sa spremnikom