

Plastično spiralno crijevo za sustav kabelaških uvoda

Hauff-Flex150/15000R

Br. artikla: 3030369862, GTIN: 4052487234382



- **fleksibilno plastično spiralno crijevo (otpornost na tjemeni tlak 320 N)**
- **s pripadajućim priključnim komponentama moguće je sastaviti nepropusni sustav kabelaških uvoda (1,0 bara vanjskog pritiska)**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Fleksibilno, stabilno kabelaško zaštitno crijevo. S pripadajućim priključnim komponentama moguće je sastaviti nepropusni sustav kabelaških uvoda.

ČINJENICE

Prednosti:

- moguća je dostava prazne cijevi bez spojnice duljine do 25 m
- nadogradivi sustav kabelaških uvoda
- glatka unutarnja površina za pažljivo povlačenje kabela

Opseg isporuke:

- namotaji od 15, 20 i 25 m

Dimenzije:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 165 mm ± 1 mm

Značajke:

- otpornost na tjemeni tlak: 320 N
- Najmanji polumjer savijanja: 900 mm
- Težina: 4200 g/m
- glatka unutarnja površina za pažljivo povlačenje kabela
- otporno na vremenske uvjete i UV zračenje, otporno na truljenje
- otporno na slanu i morsku vodu

Materijal:

- Tvrdi PVC / meki PVC

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Duljina (m): 15.0