

Jednostruka zidna uvednica sa sklopivom gumenom spojnicom-manžetom

za ubetoniranje i priključak kablskih zaštitnih crijeva

HSI150 1X1 KMA172/200

Br. artikla: 3030476251, GTIN: 4052487242110



- zahvaljujući principu sklopivih manžeta nisu potrebne dodatne komponente za priključak cijevi
- elastični i stabilni priključak zahvaljujući povećanim dubinama umetanja, također i u slučaju savijanja kablskog zaštitnog crijeva
- mogućnost priključka sistemskih brtvi za kabele s unutarne strane



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- definirana dubina umetanja kablskog zaštitnog crijeva zahvaljujući graničniku u manžeti
- isporučuje se za zidove širine već od 120 mm
- Pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehomičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca
- Nepropusno povezano s betonom putem brtve s tri rebra, od debljine zida 150 mm s dvije brtve s tri rebra



Opseg isporuke:

- 1 nepropusni brtveni element HSI150 DTS
- 1 slijepi poklopac
- 2 držača razmaka HSI150 AH40
- Stezna traka:
- Pri spajanju cijevi za zaštitu od valovitog kabla, klip se mora naručiti odvojeno. Prilikom narudžbe navedite vrstu cijevi i proizvođača.

Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm
- Razmak osi s držačem razmaka: 250 mm

Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Manžeta: EPDM
- Stezne trake: W4
- Slijepi poklopac: PP

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Debljina zida (mm):	200
Cijev Ø (mm):	172

SLIKE

