

Univerzális védőcső

minden faltípushoz

UFR150/300 B

Cikksz.: 3030466850, GTIN: 4052487243162



- **rányomtatott skála az egyedi falvastagsághoz igazításhoz**
- **Megmunkálási perem műanyag-módosított sűrű bitumenbevonatok megmunkálásához**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült összekötő rendszerekkel való használatra**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

A simítóperem és a 3-as tömítópánt kombinációjának köszönhetően minden faltípusban lehetővé teszi a tömítést. A helyszínen az egyedi falvastagsághoz illeszkedően a kívánt hosszra vágható a rányomtatott skála révén.

TÉNYEK

Előnyök:

- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleket is
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető

Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- beépítésre készen zárt
- törésálló

Alkalmazási terület:

- Vízrel szembeni expozíciós osztály DIN 18533: W1-E és W2.1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Megmunkálási perem: ABS
- 3-as tömítőpántok: EPDM
- Zárófedél: PE

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	150
Védőcső külső Ø (mm):	162
Karima szélének mérete (mm):	282
Karima felületének mérete (mm):	260
Hossz (mm):	300

KÉPEK

