

Membráninjekciós rendszer


pincés vagy pince nélküli épületek számára

2LINE MIS25 2x7-10 PRO

Cikksz.: 3030564551



- a RESINATOR gyanta szabályozott elvezetése a bevált membráninjekciós rendszernek köszönhetően
- szerszám nélküli összeszerelés RESINATOR dupla fecskendővel
- vízszintes vagy 45°-os lejtésig ferde beépítés



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Üvegszál kábelek megbízható tömítéséhez. A DIN 18533 szabvány W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E részének megfelelő valamennyi szokásos faltípusba és a DIN 1045 szabványnak megfelelő vízzáró betonba építhető be. RESINATOR 2 komponensű gyantával.

TÉNYEK

Előnyök:

- Tömítés valamennyi szokásos faltípusban (DIN 18533/vízzáró beton)
- minimális mennyiségű RESINATOR gyanta a ragasztómandzsettának köszönhetően
- kis furatátmérő, belső Ø: 25 mm
- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető

Szállítási terjedelem:

- 1 darab 2LINE MIS25
- 1 darab RESINATOR dupla fecskendő, 25 ml
- 1 darab falzáró elem

Méretek:

- A következő belső Ø-jű furatokhoz: 25 mm
- 150 mm falvastagságtól

Alkalmazási terület:

- Vízrel szembeni expozíciós osztály DIN 18533: W1-E és W2.1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Membránmandzsetta: TPE
- Fóliaperem: alu-műanyag rétegelt fólia butilkaucsukkal
- Falzáró elem: PCFR

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Kábelek/haszoncsövek száma:	2
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	7-10

KÉPEK

