

# BAL RLS

Cikksz.: 3030551820, GTIN: 4052487247092



- **A lefolyótestben lévő víz maradékmentes elvezetése**
- **A lefolyótartály eltömődésének megelőzése a szennyfogó szitán keresztül**

Alkalmas a szűrkevíz elvezetésére a padlóterületen. A beépített visszaáramlásgátló megakadályozza a szennyvíz visszaáramlását. Gáz- és vízzáró csatlakozás az alaplemezhez integrált ajakos tömítéssel.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- K3 osztály - 300 kg-ig terhelhető
- Egyszerűsített tisztítás és karbantartás a szennyeződés csapda szűrőnek köszönhetően
- fagyálló

### Szállítási terjedelem:

- 1 darab lefolyótest
- 1 darab felső keret
- 1 darab csavarozott rozsdamentes acél rács

### Tulajdonságok:

- Rövid ideig ellenáll a forró víznek

### Alkalmazási terület:

- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton



## Tömítettség:

- nyomásbiztosan tömített 5,0 bar nyomásig
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø  
(mm):

110

## KÉPEK

