

Standard hullámos cső belső tömítése

szegmensgyűrű-technikával

WIN93 SG 1x8-34+1x6-20 b40 A2/EPDM

Cikksz.: 3030570613, GTIN: 4052487247344



- **Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez**

Gyűrű alakú térzáró tömítés hullámos csövek belsejében lévő kábelek tömítésére. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- az üres nyílások gyárilag vakdugózva
- osztott tömítés utólagos beépítéshez
- raktárból szállítható

Szállítási terjedelem:

- Kenőanyagstift

Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- Nyomólemezek: 5 mm



Alkalmazási terület:

- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok és anyák: V2A (AISI 304L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	93
Kábelek/haszoncsövek száma összesen:	2
Átmenetek:	1 1
Haszoncső külső (mm):	8-34 6-20