

# Padlólemez-átvezetés fóliaperemmel

## BDFF160 KG

Cikksz.: 3030551731, GTIN: 4052487246477



- **kész a padlólemezbe való beépítésre**

KG-/HT-csövek csatlakoztatásához. Fóliaperemmel sűrű bitumenbevonathoz, ill. hegeszthető tekercshez vagy párazáróhoz való csatlakoztatásra.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- a tömítés vagy párazáró egyszerűen csatlakoztatható a fóliaperemnek köszönhetően
- nincs megszakítás a szennyvízelvezető csatornarendszerben

### Méretek:

- Csőhossz: 500 mm

### Alkalmazási terület:

- Víznek való kitettségi osztály DIN 18533: W1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- KG cső: PVC-U / KG2000 cső: PP
- Fóliaperem: EPDM

## Tömítettség:

- nyomásbiztosan tömített 5,0 bar nyomásig  $\pm$  50 m vízoszlopig

## TULAJDONSÁGOK

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	160
Típus:	KG
Csomagolási egység:	1