

Padlólemez-átvezetés

fóliaperemmel

BDFF160 KG

Cikksz.: 3030551731, GTIN: 4052487246477



- **kész a padlólemezbe való beépítésre**

KG-/HT-csövek csatlakoztatásához. Fóliaperemmel sűrű bitumenbevonathoz, ill. hegeszthető tekercshez vagy párazáróhoz való csatlakoztatásra.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- a tömítés vagy párazáró egyszerűen csatlakoztatható a fóliaperemnek köszönhetően
- nincs megszakítás a szennyvízelvezető csatornarendszerben

Méretek:

- Csőhossz: 500 mm

Alkalmazási terület:

- Víznek való kitettség osztály DIN 18533: W1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- KG cső: PVC-U / KG2000 cső: PP
- Fóliaperem: EPDM

Tömítettség:

- nyomásbiztosan tömített 5,0 bar nyomásig \pm 50 m vízoszlopig

TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|-----|
| a következő átmérőjű haszonvezetékhez használható Ø | 160 |
| (mm): | |
| Típus: | KG |
| Csomagolási egység: | 1 |