

# Műanyag spiráltömlő

## kábelátvezetési rendszerhez

# Hateflex14125/25000

Cikksz.: 3030589818, GTIN: 4052487247788



- **nyomásbiztosan tömített , rugalmas üres cső (2,5 bar külső nyomás) sima belső felülettel kíméletes kábeláthúzáshoz**

Rugalmas, rendkívül stabil kábelvédő tömlő. A tartozék csatlakozóelemekkel nyomásálló kábelátvezetési rendszer alakítható ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- nagy mechanikai teherbírás és rugalmasság
- karmantyúmentes üres cső, 25 m-es hosszig kapható
- ráépíthető ürescsőrendszer

### Szállítási terjedelem:

- 25 m-es tekercs
- záró- fedéllel

### Méretetek:

- belső Ø: 125 mm
- Tekercshossz: max. 25 m

## Tulajdonságok:

- formatartó és törésálló
- kopásálló
- időjárás- és UV-álló, rozsdálló
- sósvíz- és tengervíz-álló
- számos vegyi anyagnak ellenálló
- Telepítési hőmérséklet +5 ° és +50 °C között

## Nyersanyag:

- Kemény PVC/lágy PVC

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Hossz (m): 25.0