

# Műanyag spiráltömlő

## kábelátvezetési rendszerhez

# Hateflex14090/20000

Cikksz.: 3030590138, GTIN: 4052487247627



- **rugalmas műanyag spiráltömlő (nyomószilárdság 745 N)**
- **a tartozék csatlakozóelemekkel nyomásálló kábelátvezetési rendszer (2,5 bar külső nyomás) alakítható ki**



Rugalmas, rendkívül stabil műanyag spiráltömlő. A tartozék csatlakozóelemekkel nyomásálló kábelátvezetési rendszer alakítható ki.

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- karmantyúmentes ürescső-nyomvonal, 25 m-es hosszig kapható
- ráépíthető ürescsőrendszer
- sima belső felület a kíméletes kábelhúzásért

### Szállítási terjedelem:

- 25 méteres tekercsben kapható (ettől eltérő hosszban 0,5 méteres egységekben szállítható)
- záró- fedéllel

### Méretetek:

- Øi: 91 mm ± 1 mm
- Øa: 104 mm ± 1 mm

## Tulajdonságok:

- Nyomószilárdság: 450 N
- Belső felület csúszósúrlódási együtthatója: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Súly: 4000 g/m
- Belső felület csúszósúrlódási együtthatója: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Telepítési hőmérséklet +5 ° és +50 °C között
- időjárás- és UV-álló, rozsdálló
- sósvíz- és tengervíz-álló

## Nyersanyag:

- Kemény PVC/lágy PVC

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Hossz (m): 20.0

## KÉPEK

