

**Mindig. Biztonságosan.
Hermetikusan.**

Cementbevonatos cső speciális bevonattal

ZVR125/400 FC

Cikksz.: 1200125400



- **a speciális bevonatnak köszönhetően
homogén elegyet képez a betonnal**

Vízzáró betontartályba történő beépítéshez. A bevonat homogén elegyet képez a betonnal.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Alkalmazási terület:

- Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály, Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály

Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi vízzáró betonos faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleket is

Szállítási terjedelem:

- 2 zárófedél

Tulajdonságok:

- törésálló, formatartó
- beépítésre készen zárt

Nyersanyag:

- Cső: lágyítószermentes PVC-U
- Zárófedél: PE

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	125
Optimális alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	63 - 90
Max. lehetséges alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0 - 101
Védőcső külső Ø (mm):	142
Falvastagság (mm):	400

KÉPEK

