

**Mindig. Biztonságosan.  
Hermetikusan.**

## **Cementbevonatos cső speciális bevonattal**


# ZVR80/650 C

Cikksz.: 3030340219



- **a speciális bevonatnak köszönhetően  
homogén elegyet képez a betonnal**

Vízzáró betontartályba történő beépítéshez. A bevonat homogén elegyet képez a betonnal.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### **Alkalmazási terület:**

- Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály, Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály

### **Előnyök:**

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi vízzáró betonos faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleket is

### **Szállítási terjedelem:**

- 2 zárófedél

### **Tulajdonságok:**

- törésálló, formatartó
- beépítésre készen zárt

## Nyersanyag:

- Cső: lágyítószermentes PVC-U
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	80
Optimális alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0-50
Max. lehetséges alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0 - 56
Védőcső külső Ø (mm):	95
Falvastagság (mm):	650

## KÉPEK

