


**Mindig. Biztonságosan.  
Hermetikusan.**

# Szennyvízelvezető védőcső

## SFR100/400

Cikksz.: 0930000070, GTIN: 4052487025287

Falazatba vagy betonfalakba történő utólagos beépítéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E

### Előnyök:

- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- a kompakt kialakításnak köszönhetően a lehető legkevesebb fúrásra, faláttörésre van szükség

### Méretek:

- Falvastagság: 4, 5 és 6 mm

### Tulajdonságok:

- Az érdesített felülettel csatlakozik a falhoz
- törésálló, formatartó
- faláttörésekbe történő utólagos beépítéshez

### Nyersanyag:

- Cső: PVC

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	100
Védőcső külső Ø (mm):	110
Optimális alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0 - 63
Max. lehetséges alkalmazási terület, haszoncső külső Ø (mm):	0 - 76
legkisebb lehetséges furat (mm):	150
Falvastagság (mm):	400

## KÉPEK

