


**Mindig. Biztonságosan.
Hermetikusan.**

Földelési átvezetés utólagos beépítéshez

HEA N M16/150

Cikksz.: 1700050050, GTIN: 4052487206624

A fal felőli tömítés mindkét oldalon felülettömítéssel történik, amelyet anyákkal lehet a falhoz rögzíteni. A keresztcsatlakozóval ellátott csatlakozófülön keresztül lapos- és köracél csatlakoztatható.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Alkalmazási terület:

- Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Előnyök:

- Földelőrendszerek utólagos szerelése/eltávolítása
- Szárztömítő rendszer (habarcs nélkül)

Szállítási terjedelem:

- Csatlakozófül és keresztcsatlakozó

Méretek:

- Érintkezőlemez: \varnothing 72 mm
- Vezetőmag: M16 menetes rúd
- szükséges furat: 20 mm
- Falvastagságok: max. 600 mm, nagyobb falvastagságok külön kérésre

Nyersanyag:

- az összes fém rész: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Tömítés: EPDM

Tesztek/szabványok:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (villámvédelemmel)

TULAJDONSÁGOK

Falvastagság max.
(mm): 150