

# Kettős tömítőcsomag

## bebetonozáshoz


### HSI150 1x1 K2/100

Cikksz.: 3030314138, GTIN: 4052487243919



- **Nyomásbiztosan tömített betonhoz a felvitt 3-as tömítőpántnak köszönhetően**
- **mindkét oldala minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik: tömítettség gyárilag. Ellenőrzési lehetőség a zárófedél véletlenül vagy illetéktelenül történő felnyitása esetén.**

Rendszertömítések kábelekhöz és kábelvédőcsövekhez történő kétoldali gáz- és vízzáró csatlakozásához, maximális rugalmasságot biztosítva ezzel a későbbi használat esetére.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- kétoldalas csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez (pl. kábelvédőcső-lezárás és kábeltömítés)
- Csomagkialakítás keretcsatlakozó rendszerrel, gyárból szállítható

### Szállítási terjedelem:

- 2 nyomásbiztosan tömített zárófedél

### Méretek:

- Keret mérete: 220 x 220 mm (tömítőcsomagonként)
- Tengelytávolság: 210 mm
- Legkisebb falvastagság: 100 mm



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A  $D_a = 160$  mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

## Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS TPE 3-as tömítőpánttal
- Összekötőcső: PVC
- Zárófedél: ABS TPE tömítéssel

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

# TULAJDONSÁGOK

Falvastagság  
(mm): 100

## KÉPEK

