

# Membráninjekciós rendszer

pincés vagy pince nélküli épületek számára

## MIS90S 1x24-52 SET

Cikksz.: 2900200510, GTIN: 4052487130905



- **Univerzális házbevezetés membráninjekciós rendszerrel ferde padló- vagy falfuratokhoz**
- **az áram és a kommunikációs vezetékek egyidejű tömítése**
- **szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Falon vagy padlólemezen keresztül történő ferde bevezetéshez. Valamennyi víz- és telekommunikációs vezeték megbízhatóan tömíthető anélkül, hogy külön tömítőmandzsettával össze kellene húzni azokat.

## TÉNYEK

### Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést
- Rugalmasság a szegmensgyűrűs technikával rendelkező tömítőmandzsettának köszönhetően

### Szállítási terjedelem:

- MIS 90S előszerelt mandzsettadugóval
- Záródugó

## Méreték:

- A következő belső Ø-jű magfuratokhoz: 92 - 102 mm
- Szerkezethossz: 1300 mm

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Perem, támasztócsapágó, mandzsettadugó, membrántömlő: EPDM
- Gyantabetöltő tömlő: PE
- Cső: PVC-U
- Záródugó: ZK/NBR (butadién/akril-nitril-kaucsuk)
- Nemesacél szorító heveder: V2A (AISI 304L)

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

Kábelek/haszoncsövek száma összesen:	1
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	24 - 52
Szerkezethossz (mm):	1300
Falvastagság (mm):	200 - 1.200

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



M3000 2 komponensű gyanta



Patronpisztoly



Gyorsfeszítő szerkezet