

S90 tűzvédelmi készlet

HSI150 rendszerfedélhez

HSS150 HSI150

Cikksz.: 5030010030, GTIN: 4052487233606



- **S90 tűzvédelem rendszer fedekkel kombinálva**

- **egyoldali párnaszerelés a speciális szerelőzsebeknek köszönhetően**

Gáz- és vízzáró tűzvédelmi tömítés a DIN 4102-9 szabvány szerinti S90 tűzállósági osztálynak megfelelően, falakhoz, a HSI150 rendszerbe történő beépítéshez. A tömítés rendszerfedéllel jön létre. A tömítőelem falakban lévő bármilyen típusú kábelhez engedélyezett.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- Tűzvédelem HSI150 kábelátvezetéshez
- rendkívül rugalmasan utólagos telepítés is lehetséges
- nincs szükség további falátmeneti konstrukciókra
- nincs korlátozva a kábelek átmérője
- az időjárás viszontagságainak ellenálló tűzvédelmi párna
- max. 2 x 6 HSI150-nel történő összekötés engedélyezve

Szállítási terjedelem:

- 1 készlet HVS-párna teljes kábelezéshez, kábel nélkül: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Nemesacél szorító heveder
- Jelölőtábla

Méreték:

- Tömítőelem vastagsága: legalább 440 mm
- a következő falvastagságtól: 240 mm
- maximális kötegméret: 430 x 1270 mm (2x6)

Tesztek/szabványok:

- Z-19.15-1906 DIBT engedély a DIN 4102-9 szabvány szerint

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm): 150

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kenőanyag



Homlokoldali körmőskulcs



Tűzvédelmipárna-szerelőlemez