

# Rendszerfedél

Kábeltömítés melegszugoros technikával

## HSI90 D3x32 WS

Cikksz.: 3030300090, GTIN: 4052487060899



- a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat
- Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)

Tömítőcsomagban és HSI90 aluperemben történő használatra. A hőkarmentyűknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, hő hatására a rendszerfedél-csonkról a kábelre rázsugorodnak. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- Kábeltömítés a hőkarmentyűben lévő olvadékragasztónak köszönhetően

### Szállítási terjedelem:

- Hőkarmentyűk
- Központosító szalag HSI 90-D1/75 esetén

## Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hőkarmantyú olvadékragasztóval: poliolefin
- Központosító szalag: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Csonk Ø (mm):                     | 32    |
| Kábelek/haszoncsövek száma:       | 3     |
| Alkalmazási terület kábel Ø (mm): | 12-30 |

## KÉPEK



## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs