

Spiráltömlő

ADS 100 - FUBO - E csatlakozó


Hateflex14110/6000G

Cikksz.: 830010600, GTIN: 4052487130226



- **nyomásbiztosan tömített , rugalmas üres cső (2,5 bar külső nyomás) sima belső felülettel kíméletes kábeláthúzáshoz**

A Hateflex-spiráltömlő rugalmas, rendkívül stabil kábelvédő tömlő. A tartozék csatlakozóelemekkel nyomásálló kábelátvezetési rendszer alakítható ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- nagy mechanikai teherbírás és rugalmasság
- karmantyúmentes ürescső-nyomvonal, 25 m-es hosszig kapható
- ráépíthető ürescsőrendszer
- Sárga színű - a gáz ág jelölőszíne

Szállítási terjedelem:

- 25 m-es tekercs

Méretek:

- belső Ø: 110 mm
- külső Ø: 125 mm

Tulajdonságok:

- formatartó és törésálló
- kopásálló
- időjárás- és UV-álló, rozsdálló
- sósvíz- és tengervíz-álló
- számos vegyi anyagnak ellenáll
- Telepítési hőmérséklet +5 ° és +50 °C között

Nyersanyag:

- Kemény PVC/lágy PVC

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Hossz (m): 6.0