

Egyedi szorítógyűrűs tömítés

szegmensgyűrű-technikával

HRD150/160 SGI b60



- **egyedi gyártás a követelményprofilnak megfelelően**

- **Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez**
- **Formazáró csatlakozás bajonetthez, ezáltal beépített kitépés elleni védelem**
- **TRI-DELTA kábelek tömítéséhez is használható**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez. Különböző folyamatosan visszatérő kábelkiosztások tömítéséhez. A szegmensgyűrűs egyedi tömítésnek köszönhetően a helyszínen a kábel átmérőjéhez igazítható. Így a többféle egyedi tömítés egy univerzális tömítéssel kiváltható.

TÉNYEK

Előnyök:

- az üres nyílások gyárilag vakdugózva
- osztott tömítés utólagos beépítéshez



Szállítási terjedelem:

- Vakdugók
- Kenőanyagstift
- Legkisebb átvételi mennyiség: 25 darab

Méretetek:

- Tömítőszélesség: 60 mm
- Nyomólemezek: 5 mm
- Külső átmérő: 150/160 mm

Tulajdonságok:

- Legkisebb átvételi mennyiség: 25 darab

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

KÉPEK

