

Univerzális falátvezetés

ütközőperem nélkül, dupla/szendvicspanel falba történő beépítéshez

UDME100/250 KG

Cikksz.: 3030300223, GTIN: 4052487215879



- **beépített megmunkálási peremmel**
- **nem változik a folyásirány**

Átfolyásoptimalizált falátvezetés - megelőzi a lerakódásokat és a visszafolyást a szennyvízrendszerben. A három 3-as tömítőpántnak köszönhetően lehetővé teszi a dupla/szendvicspanel falakban történő tömítést.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- a falvastagsághoz igazítva beépítésre készen kapható
- három 3-as tömítőpánt dupla/szendvicspanel falban történő használatra
- nyomásbiztosan tömített a betonzás után

Szállítási terjedelem:

- Gumimandzsetta beépített 3-as tömítőpánttal
- Szorító heveder
- Mandzsettafedél megmunkálási peremmel és vakdugóval az eltakaráshoz
- 2 kiegészítő 3-as tömítőpánt
- Lamellás dugó
- KG 2000 cső (beépítésre készen előreszerelve)



Méretetek:

- DN 110: Legkisebb falvastagság: 240 mm
- DN 150: Legkisebb falvastagság: 300 mm

Tulajdonságok:

- zsaluzatba történő tömör beépítéshez
- beépítésre készen vakdugózva
- KG és KG 2000 minőségben kapható

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Gumimandzsetta és 3-as tömítőpántok: EPDM
- Mandzsettafedél: ABS
- Szorító heveder: St sn (W1) acél
- Lamellás dugó: PE
- KG cső: PVC-U / KG 2000 cső: PP

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

Tesztek/szabványok:

- KG 2000 csövek a DIN EN 14758 szerint
- KG 2000 csövek a DIN EN 13476-2 szerint

TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|--------|
| KG cső névleges szélessége: | DN 100 |
| a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): | 110 mm |
| Falvastagság (mm): | 250 |
| Csomagolási egység: | 1 |

KÉPEK

