

# Külső tömítőelem, 6. modul

## multifunkciós házbevezetéshez MSH PolySafe GV 1/GV 2

### MSH PolySafe M6

Cikksz.: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- a beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan biztonságos

Külső tömítőelem a PolySafe multifunkciós házbevezetés kiegészítéséhez, magfuratokba, dupla/szendvicspanel falak esetén. A 90 mm tömítőszélességnek köszönhetően a 6. modul a dupla/szendvicspanel fal betonzsaluzatát, valamint a helyszíni betont is tömíti. Ez megakadályozza, hogy a szendvicspanel fal és helyszíni beton közötti területen keletkező víz a magfuratba jusson.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- a 90 mm tömítőszélességnek köszönhetően rendkívül biztonságos
- az MSH PolySafe M2 külső peremmel kombinálható

### Méretek:

- a következő belső Ø-jű magfurathoz/védőcsőhöz használható: 199 - 203 mm
- Tömítőszélesség: 90 mm
- Behelyezési mélység: 115 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- üvegzállal megerősített poliamid/EPDM/V2A (AISI 304L) nemesacél

## TULAJDONSÁGOK

Cikk: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## KÉPEK

