Védőcső kábeltölcsérrel

bebetonozáshoz

827030150

- **Csatlakoztatás keretrendszerrel - kompatibilis mind a 3 méretben**
- **A helyszínen egyszerűen igazítható a falvastagsághoz a meglévő kábelvédőcsövekkel**

Zsaluzatba történő tömör beépítéshez és standard szorítógyűrűs tömítések használatához.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- és kábeltölcsérekkel, a kábelek kímélő behúzásához
- Vaklemez a nyomásbiztos záráshoz már a betonozás után
- a háromosztatú vaklemez lehetővé teszi az egyszerű eltakarást az épület belsejéből
- a külső karima a bitumen tömítőréteg (PMBC) felhordása után is használható

Tulajdonságok:

- Középperem, mint vízzáró
- Karikák a vasaláshoz való rögzítéshez
- Fülek a zsaluzatban való egyszerű rögzítéshez

Nyersanyag:

- ABS

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig közvetlenül a betonozás után

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	150
Védőcső külső Ø (mm):	160
:	25,80 €

KÉPEK





Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de