

tömítőpárna

önfelfújó rendszerrel

OKT80/90 Set12

Cikksz.: 3030315802, GTIN: 4052487225304



- **szabadalmaztatott technológia a nagyon gyors készre telepítéshez**
- **teljes egészében szerszám nélküli szerelés – nincs töltőszerkezet vagy sűrítettgáz-kapszulák**
- **nagyon jól illeszkedik a vezetékek különböző formájához és átmérőjéhez**

Magfuratokban vagy védőcsövekben lévő kábelek tömítéséhez. Alkalmas újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- ideálisan használható szűk helyeken
- optimális átmeneti tömítésnek, pl. építkezések villamos tömítéséhez
- nincs töltőcső, és így nincs nyílás a tömítő párnákban
- Többszörösen felhasználható egy OKT CR tömítőcsillag segítségével (tartozék)
- raktárból szállítható

Szállítási terjedelem:

- Kenőanyag

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Alumíniumlemezke, polietilén és poliészter
- Szigetelőszalag: butil

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	75-90
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	12-70
Csomagolási egység:	12

KÉPEK

