

# tömítőpárna

## önfelfújó rendszerrel

### OKT25 Set12

Cikksz.: 3030315791, GTIN: 4052487225458



- **szabadalmaztatott technológia a nagyon gyors készre telepítéshez**
- **teljes egészében szerszám nélküli szerelés – nincs töltőszerkezet vagy sűrítettgáz-kapszulák**
- **nagyon jól illeszkedik a vezetékek különböző formájához és átmérőjéhez**

Magfuratokban vagy védőcsövekben lévő kábelek tömítéséhez.  
Alkalmas újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- ideálisan használható szűk helyeken
- optimális átmeneti tömítésnek, pl. építkezések villamos tömítéséhez
- nincs töltőcső, és így nincs nyílás a tömítő párnákban
- Többszörösen felhasználható egy OKT CR tömítőcsillag segítségével (tartozék)
- raktárból szállítható

### Szállítási terjedelem:

- Kenőanyag

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Alumíniumlemezke, polietilén és poliészter
- Szigetelőszalag: butil

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	19-21
Kábelek/haszoncsövek száma:	1
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	5-12
Csomagolási egység:	12

## KÉPEK

