

Alépítmény

Üvegszálás átviteli rendszer

2LINE G-BOX GBT GU

Cikksz.: 3030354822, GTIN: 4052487234153

Minden szokásos útba (utcába, járdaterületbe vagy az ügyfél telkébe) való beépítéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- szabotázsbiztos fedéllezárás – csak különleges kulcsokkal nyitható
- alkalmas nagy forgalmi terhelés melletti használatra
- állítható magasságú

Szállítási terjedelem:

- fedéllel (műanyag* vagy öntvény)
- 2 db Trihead biztonsági csavarral
- 2 db Trihead biztonsági csavarhoz való fedősapkával
- *standard felirat „2LINE G-BOX”: különleges felirat kérésre lehetséges

Méreték:

- teljes magasság: 480–580 mm
- fedélméret: 157 x 157 mm
- magasságbeállítás: 100 mm

Tulajdonságok:

- korrózióálló
- beépítésre készen zárt
- forró beépítés esetén 240 Celsius-fokig hőálló
- méretek a DIN3581 szerint
- egyáltalán nem zörög és nem igényel karbantartást

Alkalmazási terület:

- 4 csatlakozó 7, 10, 12 mm méretű mikrocövekhez
- 4 db 0,5–8,00 mm méretű üvegszál kábel felvétele lehetséges (tartozék szükséges)

Nyersanyag:

- Öntvényfedél: EN-GJL-250 (GG25)
- Műanyag fedél: üvegszállal megerősített poliamid (PA-GF)
- Felsőrész: üvegszállal megerősített poliamid (PA-GF)
- Alsórész: ABS
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

Tesztek/szabványok:

- a DIN3580 szabványt követve készült
- a DVGW VP310-2 követése
- bevizsgált fedélterhelés: 20 to. (öntvény)
- bevizsgált fedélterhelés: 12,5 to. (műanyag)

TULAJDONSÁGOK

: GU

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Tömítőház