

# Alépítmény

## Üvegszálás átviteli rendszer

### 2LINE G-BOX GBT KS

Cikksz.: 3030354820, GTIN: 4052487234160

Minden szokásos útba (utcába, járdaterületbe vagy az ügyfél telkébe) való beépítéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- szabotázsbiztos fedéllezárás – csak különleges kulcsokkal nyitható
- alkalmas nagy forgalmi terhelés melletti használatra
- állítható magasságú

### Szállítási terjedelem:

- fedéllel (műanyag\* vagy öntvény)
- 2 db Trihead biztonsági csavarral
- 2 db Trihead biztonsági csavarhoz való fedősapkával
- \*standard felirat „2LINE G-BOX”: különleges felirat kérésre lehetséges

## Méreték:

- teljes magasság: 480–580 mm
- fedélméret: 157 x 157 mm
- magasságbeállítás: 100 mm

## Tulajdonságok:

- korrózióálló
- beépítésre készen zárt
- forró beépítés esetén 240 Celsius-fokig hőálló
- méretek a DIN3581 szerint
- egyáltalán nem zörög és nem igényel karbantartást

## Alkalmazási terület:

- 4 csatlakozó 7, 10, 12 mm méretű mikrocövekhez
- 4 db 0,5–8,00 mm méretű üvegszál kábel felvétele lehetséges (tartozék szükséges)

## Nyersanyag:

- Öntvényfedél: EN-GJL-250 (GG25)
- Műanyag fedél: üvegszállal megerősített poliamid (PA-GF)
- Felsőrész: üvegszállal megerősített poliamid (PA-GF)
- Alsórész: ABS
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

## Tesztek/szabványok:

- a DIN3580 szabványt követve készült
- a DVGW VP310-2 követése
- bevizsgált fedélterhelés: 20 to. (öntvény)
- bevizsgált fedélterhelés: 12,5 to. (műanyag)

# TULAJDONSÁGOK

: KS

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Tömítőház