

# Membráninjekciós rendszer

## alápincézett épületekhez

### MIS40D 1x9-12 BL1000 Set10

Cikksz.: 3030380164, GTIN: 4052487229913



- **Univerzális bevezetés membráninjekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően**
- **a köztes vezetékek kíméletes tömítése a tömítőperemnek köszönhetően**

Üvegszál kábelek és telekommunikációs vezetékek megbízható tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést

### Szállítási terjedelem:

- 1 csomagolási egység:
- 10 darab MIS40
- 10 darab falzáró elem
- 10 darab RESINATOR 2 komponensű gyanta, 150 ml
- 1 darab MIS 40-SVS gyorsfeszítő szerkezet

## Méreték:

- A következő belső Ø-jű magfuratokhoz: 40 - 50 mm

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Perem és támasztócsapágó: EPDM
- Gyantabetöltő tömlő: PE
- Szigetelőszalag: butil
- Cső: PVC-U
- Falzáró elem: „lángálló” polikarbonát
- Gyorsfeszítő szerkezet: ABS

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## TULAJDONSÁGOK

Kábelek/haszoncsövek száma:	1
a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm):	9 - 12
Szerkezethossz (mm):	1000
Falvastagság (mm):	200 - 900

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpistoly



Gyorsfeszítő szerkezet