


Csatlakozó védőcső

AFR 100



- **beépített megmunkálási perem**
- **nyomásbiztosan tömített a betonozás után**

Lehetővé teszi egy sima DN 110 védőcső csatlakozó-/ragasztókarmantyúhoz történő közvetlen csatlakoztatását.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- DN 110 csatlakozó-/ragasztókarmantyúhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz
- a falvastagsághoz igazítva beépítésre készen kapható

Szállítási terjedelem:

- Gumimandzsetta beépített 3-as tömítőpánttal
- Szorító heveder
- Mandzsettafedél megmunkálási peremmel és vakdugóval az eltakaráshoz
- Zárófedél
- DN 110 műanyag cső (minden beépítésre készen előreszerelve)

Tulajdonságok:

- zsaluzatba történő tömör beépítéshez
- beépítésre készen vakdugózva



Alkalmazási terület:

- Vízrel szembeni expozíciós osztály DIN 18533: W1-E és W2.1-E
- 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Gumimandzsetta: EPDM
- Mandzsettafedél: ABS
- Szorító heveder: St sn (W1) acél
- Zárófedél: PE
- Cső: PVC-U

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

KÉPEK

