

# Műanyag perem

## utólagos tiplizéshez

### HSI90 DFK

Cikksz.: 3030466887, GTIN: 4052487240529



- **beépített vízmértékkel**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült összekötő rendszerekkel való használatra**

Magfuratokon keresztüli utólagos tiplizéshez, ill. burkolatokra való csavarozáshoz. Lehetővé teszi a kábel- és kábelvédőcsövekhez való rendszertömítések gáz- és vízzáró csatlakoztatását.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyoldalas csatlakozási lehetőség rendszertömítéshez (pl. kábelvédőcső lezárás vagy kábeltömítés)
- Konténerfalakhoz szerelhető
- átfedést biztosító felülettömítés

### Szállítási terjedelem:

- Rögzítőelemek tömítőgyűrűvel
- 1 darab felülettömítés, 6 mm vastag

## Méreték:

- Hossz x szélesség: 185 x 185 mm
- magfuratok ajánlott tengelytávolsága: 200 mm
- Magfuratok max. Ø: 100 mm
- Fal elé szerelés felülettömítéssel: 40 mm

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Perem: üvegszállal megerősített poliamid
- Felülettömítés: EPDM
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,0 bar nyomásig

## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



EGO tömítőpaszta