

Pacchetto per costruttori monolinea

per edifici senza cantina

ESH Basic FUBO BHP15m

Cod. art.: 3030474700, GTIN: 4052487243148



- **ideale per l'uso in tutte le combinazioni comuni di entrata gas degli edifici**
- **sistema di condotte vuote a tenuta di pressione testata**
- **facile integrazione della barriera al vapore mediante la flangia adesiva**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Pacchetto per costruttori sotto forma di entrata monolinea dell'edificio, adatto per le linee di gas, acqua o corrente elettrica.

FATTI

Vantaggi:

- montaggio rapido e semplice
- giunto continuo per tubi di protezione fino alla linea di alimentazione principale sul confine della proprietà

Dotazione:

- 1 corpo base incl. flangia adesiva
- dispositivo di montaggio regolabile in altezza con flangia impermeabile
- 1 tubo flessibile spiralato 14078, incluso tubo guaina e guarnizione a 3 nervature montata
- 1 inserto di tenuta ESH Basic MBK SR1
- 1 elemento di tenuta linea acqua potabile SDW 1x32/40/50
- 1 elemento di tenuta linee elettriche SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- 1 tappo per manicotti MS78U 1x24-52 per impianti elettrici o idraulici
- 1 tubo di lubrificante



Proprietà:

- certificato da DVGW
- adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito
- Adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme:

- DVGW VP 601

PROPRIETÀ

Lunghezza del tubo (m): 15.0

Confezione: 4

IMMAGINI

