Inserto di tenuta per parti grezze

Disposizione in serie

MSH Basic MBK SR2

Cod. art.: 3030484332, GTIN: 4052487242943

- **Superficie liscia lungo il perimetro per l'elaborazione ottimale del pavimento finito.**

Per l'inserimento e la guarnizione collettivi di tutti i tubi di alimentazione (corrente elettrica, acqua, gas e telecomunicazioni) in edifici sprovvisti di scantinato, per l'installazione nel corpo base MSH Basic FUBO EBT SR2. L'MSH Basic MBK SR2 viene integrato con gli elementi di tenuta per linee disponibili a parte.

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- guarnizione di tutti i tubi di alimentazione tramite un solo ingresso
- tutte le linee vengono sigillate separatamente
- la disposizione delle singole linee è flessibile

Dotazione:

- 1 inserto di tenuta

Dimensioni:

- Larghezza: 258 mm
- Lunghezza: 135 mm
- Altezza: 283 mm

Proprietà:

- certificato da DVGW
- da integrare con gli elementi di tenuta per le linee

Materiale:

- Piastra di ancoraggio: poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Tubi: poliammide rinforzato con fibra di vetro con TPE
- Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme:

- DVGW VP 601

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de