

# Tubo di rivestimento universale

per ogni tipo di muro

## UFR150/300 B

Cod. art.: 3030466850, GTIN: 4052487243162



- **scala impressa per l'adattamento in base allo spessore del muro**
- **Flangia di raccordo per la lavorazione di rivestimenti spessi in bitume modificati con polimeri**
- **soluzione testata per l'uso in sistemi compositi di calcestruzzo fresco**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Grazie alla combinazione di flangia di raccordo e guarnizioni a 3 nervature, consente la guarnizione di tutti i tipi di muri. Può essere tagliato in loco in base allo spessore del muro utilizzando la scala impressa.

## FATTI

### Vantaggi:

- peso ridotto
- montaggio semplice nella cassaforma
- taglio su misura realizzabile in loco
- utilizzabile in tutti i tipi di muri, incluse le costruzioni stratificate

### Dotazione:

- 2 tappi



## Proprietà:

- certificato da FHRK
- resistente alla rottura, dimensionalmente stabile
- chiuso e pronto per l'installazione

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Flangia di raccordo: ABS
- Guarnizioni a 3 nervature: EPDM
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| D1 (mm):        | 150 |
| D2 (mm):        | 162 |
| D4 (mm):        | 260 |
| D3 (mm):        | 282 |
| Lunghezza (mm): | 300 |

## IMMAGINI

